

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/
LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER
13000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE POMPA DI CALORE/HEAT PUMP VERSION)



ARGO MILO PLUS

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-GRIGIO/WHITE-GREY



“ARGO MILO PLUS” È IL CONDIZIONATORE PORTATILE DAL CONCEPT VERTICALE, DAI MATERIALI E DALLA TECNOLOGIA HI-TECH; UNCONVENTIONAL DESIGN FUORI, POTENZA E TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA DENTRO. GRAZIE ALL’EFFICIENTE POMPA DI CALORE INTEGRATA, CREA IL TUO COMFORT TUTTO L’ANNO.

“ARGO MILO PLUS” IS THE PORTABLE AIR CONDITIONER WITH VERTICAL CONCEPT, HI TECH MATERIALS AND ADVANCED TECHNOLOGY. IT HAS AN UNCONVENTIONAL DESIGN ON THE OUTSIDE AND POWER AND CUTTING-EDGE TECHNOLOGY ON THE INSIDE. THANKS TO THE EFFICIENT INTEGRATED HEAT PUMP, CREATES YOUR COMFORT ALL YEAR ROUND.



PANNELLO COMANDI
DIGITALE E DISPLAY A LED
DIGITAL CONTROL PANEL
& LED DISPLAY



FLAP AUTOMATICO
MOTORIZZATO
AUTO-OPENING FLAP



CURA DEI DETTAGLI
ATTENTION TO DETAILS



REFRIGERANTE A ZERO
IMPATTO AMBIENTALE
REFRIGERANT WITH ZERO
ENVIRONMENTAL IMPACT



CON WIFI INTEGRATO
BUILT-IN WIFI

ARGO MILO PLUS

LA NUOVA FORMA DEL COMFORT: FREDDO E CALDO

- > FUNZIONI: RAFFREDDAMENTO, RISCALDAMENTO, DEUMIDIFICAZIONE, VENTILAZIONE
- > 13000 BTU/H (35°C -80% U.R)
- > FLAP SUPERIORE MOTORIZZATO, CON POSSIBILITÀ DI SELEZIONE DI UNA POSIZIONE FISSA O DELL'OSCILLAZIONE AUTOMATICA, GESTIBILE ANCHE DA TELECOMANDO
- > INTERFACCIA DIGITALE CON DISPLAY A LED CON OPZIONE "LIGHT" (DISPLAY SPENTO)
- > WIFI INTEGRATO
- > TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
- > TIMER DIGITALE PROGRAMMABILE ON/OFF
- > FUNZIONE "IFEEL": PER AVERE LA TEMPERATURA DESIDERATA NEL PUNTO DESIDERATO
- > FUNZIONE SLEEP: MANTIENE IL COMFORT DURANTE IL SONNO
- > FUNZIONE MEMORY: DOPO UN BLACKOUT MANTIENE LE IMPOSTAZIONI E RIPARTE AUTOMATICAMENTE
- > FUNZIONE "CHILD-LOCK": BLOCCA IL PANNELLO COMANDI, UTILE IN PRESENZA DI BAMBINI
- > FUNZIONE DI AUTO DIAGNOSI: MOSTRA GLI ERRORI SUL DISPLAY
- > VELOCITÀ DI VENTILAZIONE (BASSA, MEDIA, ALTA, AUTO)
- > FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- > DOPPIO SCARICO PER LA CONDENSA
- > POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO DELLA CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- > MASSIMA TRASFERIBILITÀ GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI ED ALLE PRATICHE MANIGLIE

THE NEW SHAPE IN COMFORT: COOL & HEAT

- > FUNCTIONS: COOLING, HEATING, DEHUMIDIFICATION, VENTILATION
- > 13000 BTU/H (35°C -80% U.R)
- > TOP MOTORIZED FLAP WITH FIXED POSITION OR AUTOMATIC SWINGING ADJUSTABLE, ALSO BY REMOTE CONTROL
- > DIGITAL CONTROL PANEL WITH LED DISPLAY AND "LIGHT" OPTION (DISPLAY LIGHT OFF)
- > BUILT-IN WIFI
- > MULTIFUNCTIONAL REMOTE CONTROL
- > PROGRAMMABLE ON/OFF TIMER
- > IFEEL FUNCTION: REACH THE DESIRED TEMPERATURE IN THE EXACT POINT IN WHICH THE REMOTE CONTROL IS PLACED
- > SLEEP FUNCTIONS: KEEPS THE COMFORT IN THE ROOM DURING NIGHT
- > MEMORY FUNCTION: AUTO RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- > "CHILD-LOCK" FUNCTION: LOCKS THE CONTROL PANEL BUTTONS
- > AUTO-DIAGNOSIS FUNCTION: ERRORS ARE SHOWN ON DISPLAY
- > SPEED FAN (LOW, MEDIUM, HIGH, AUTO)
- > WASHABLE AIR FILTER EASY TO REMOVE
- > DOUBLE DISCHARGE FOR THE CONDENSATE
- > POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- > MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEEL AND HANDLE

VO - 11/2018

MODELLO / MODEL	ARGO MILO PLUS		
		FREDDO COOLING	CALDO HEATING
POTENZA MAX. IN FREDDO / MAX COOL. CAP. (35°C; 80% R.H.) POTENZA MAX. IN CALDO / MAX. HEAT. CAP.	BTU/H	13000	13.000
POTENZA NOM. IN FREDDO / RATED COOL. CAP. (35°C; 24°C) POTENZA NOM. IN CALDO / RATED HEAT. CAP. (20°C; 12°C)	KW	3,5	3,5
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A	A++
EER / RATED EER - COP / RATED COP	KW/KW	2,6	3,10
PORTATA D'ARIA MAX. (B.-M.-A.) / MAX AIR FLOWRATE (L.-M.-H.)	M³/H	380-330-280	
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	43	-
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO	
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	48-50-52	
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	65	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50	
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1,340	1,130
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,3	1,1
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND/NA	
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,5	
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R290	
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KG CO ₂ EQ.	3	
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,3/0,0009	
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	130/142	
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5	
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	36	
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	835/405/385	

DATI PRELIMINARI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
PRELIMINARY DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.

IT: I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO CAMBIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO PER MIGLIORIE APPORTATE AI PRODOTTI.
EN: TECHNICAL DATA AND FEATURES CAN BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT FRICK NOTICE ACCORDING TO PRODUCT IS IMPROVEMENTS.