

Split 1x1

R32



CZ-TACG1
Panasonic WiFi
Control
internet

PAW-IR-WIFI-1



Neu Konsolengerät GAS R32

Innengerät		Einzel	CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW	CS-Z50UFEAW
Außengerät		Einzel	CU-Z25UBEA	CU-Z35UBEA	CU-Z50UBEA
Kühlleistung	Nominale (Min - Max)	kW	2,50 [0,85 - 3,40]	3,50 [0,85 - 3,80]	5,00 [0,98 - 5,70]
Effizienz EER ¹⁾		Eff. energ.	4,81 [3,54 - 3,78] A	4,07 [3,54 - 3,73] A	3,60 [3,50 - 3,15] A
Effizienz SEER		Et. energ.	7,90 A++	8,10 A++	6,70 A++
Kühlleistung Pdesign		kW	2,50	3,50	5,00
Stromaufnahme		kW	0,52 [0,24 - 0,90]	0,86 [0,24 - 1,20]	1,39 [0,28 - 1,81]
Stromverbrauch / Jahr		kWh/a	111	151	261
Heizleistung	Nominale (Min - Max)	kW	3,40 [0,85 - 5,00]	4,30 [0,85 - 6,00]	5,80 [0,98 - 8,10]
Effizienz COP ¹⁾		Eff. energ.	4,47 [3,54 - 3,70] A	3,98 [3,54 - 3,43] A	3,74 [2,88 - 2,95] A
Effizienz SCOP		Et. energ.	4,60 A++	4,60 A++	4,30 A+
Heizleistung -10°C Pdesign		kW	2,7	3,2	4,4
Stromaufnahme		kW	0,76 [0,24 - 1,35]	1,80 [0,24 - 1,75]	1,55 [0,34 - 2,75]
Stromverbrauch / Jahr (riscaldamento) ²⁾		kWh/a	822	822	879
Innengerät					
Spannung		V	230	230	230
Luftleistung	Raffr. / Riscaldam. (Hi)	m³/min	—	—	—
Schalldruck	Kühlen (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38/25/20	39/26/20	44/31/27
	Heizen (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38/25/19	39/26/19	46/33/29
Abmessung	A x L x P	mm	600 x 750 x 205	600 x 750 x 205	600 x 750 x 205
Gewicht		kg	—	—	—
Außengerät					
Schalldruck	Kühlen / Heizen(Hi)	dB(A)	46/47	48/48	48/48
Abmessung	A x L x P	mm	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Gewicht		kg	—	—	—
Anschlüsse	Flüssig	(mm)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]
	Gas	(mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	1/2 [12,70]
Max. Leitungslänge		m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 30
Max. Höhenunterschied		m	15	15	20
Leitungslänge vorgefüllt		m	—	—	—
Nachfüllmenge		g/m	—	—	—
Kältemittel (R32)		kg/TCO ₂ Eq.	—	—	—
Einsatzgrenzen	Kühlen Min ~ Max	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Heizen Min ~ Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

